



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

P. M. Juína

Fls. 05

Rub. *[assinatura]*

Cuiabá-mt, 28 de novembro de 2019

A
Prefeitura Municipal de Juína.

Contato: Bianca

Conforme vossa solicitação, segue abaixo proposta comercial. Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, com o objetivo de proporcionar a melhor avaliação desta proposta, elaborada em conformidade com as suas necessidades.

ITEM	PRODUTO	Qtde	UND	MARCA	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1	Serra elétrica osso e perfuradora canulada : port- 021314	1	PÇ	SISMATEC	R\$ 77.500,00	R\$ 77.500,00
						R\$ 77.500,00

Valor total : R\$ 77.500,00 (Setenta e sete mil e quinhentos reais)

CONDIÇÕES GERAIS :

DADOS BANCARIOS:

BANCO - SICREDI
AG: 0810 C/C: 58886-8

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO : A VISTA

PRAZO DE ENTREGA : 60 DIAS UTEIS

CNPJ: 10 832 896/0001-29
L. P COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
Rua Fenelon Müller, Nº. 173
Bairro: Dom Aquino
CEP. 78015-090

CUIABÁ

MT.

Carlos Alberto Rodrigues Júnior

CARLOS ALBERTO RODRIGUES JUNIOR
GESTOR DE NEGÓCIOS

(65) 9 9337-9863

REPRESENTAÇÕES EXCLUSIVAS



Coloplast



MALTEC
pelo SAZI



SHIMADZU
Excellence in Science



LP Comércio



(65) 99337-9863



www.lpcomercio.com


Rua Fenelon Muller, nº 173 - Dom Aquino, CEP 78015-090 - Cuiabá/MT

Fone: (65) 3027- 2090, E-mai: licitacao2@lpcomercio.com

CNPJ: 10.832.896/0001-29 / Insc. Estadual 13.371.766-6



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES



DESCRIÇÃO TÉCNICA

SERRA ELETRICA OSSO E PERFURADORA CANULADA

INDICAÇÃO Equipamentos destinados para procedimentos ortopédicos, onde há necessidade de corte e perfuração óssea, bem como, para reabertura de esterno

CARACTERÍSTICAS

Sistema acionado através de motor elétrico e transmissão feita por cabo revestido de silicone autoclavável, garantindo ao equipamento torque alto e constante além de baixo custo de operação. Cabeçotes confeccionados em liga de alumínio anodizado e aço inoxidável, com excelente resistência mecânica. Possui sistema de engate rápido proporcionando ao usuário segurança e rapidez no manuseio do equipamento

MOVIMENTOS / ÂNGULOS / POSIÇÕES

MOTOR/PEDAL: Motor e sistema de proteção elétrica acondicionados em cápsula de polímero resistente a impactos. Pedal Progressivo com proteção IPX8 e sistema eletrônico de variação de rotação.

CABEÇOTE OSCILATÓRIO: Seu uso é recomendado quando são exigidos cortes precisos em cirurgias ortopédicas, nos mais diferentes tipos de ossos e tecidos relacionados, para tanto, a serra é dotada de uma gama variada de lâminas de acordo com a técnica cirúrgica a ser empregada. Como também é utilizada para reabertura de esterno. Sistema de corte sagital, oscilatório e radial. Fixação das lâminas de serra podem ser feitas em quatro posições. Cabeçote oscilatório dotado de lâminas confeccionadas em aço inoxidável. Equipamento confeccionado em material leve, resistente e autoclavável.

CABEÇOTE PERFURADOR CANULADO: Destinados para procedimentos cirúrgicos ortopédicos que envolvam fresar e perfurar o osso e tecidos relacionados, implantar fio e pinos, introduzir parafusos, fios, pinos e outros dispositivos de fixação, além de possibilitar procedimentos onde se exige ações canuladas. Rotação em sentido horário Perfurador apropriado para cirurgias onde haja necessidade de ações canuladas Equipamento confeccionado em material leve, resistente e autoclavável. ** Não acompanham brocas **

DIFERENCIAIS

- Equipamento com tecnologia 100% nacional.
- Design moderno.
- Praticidade de uso.
- Leveza.
- Cabeçote, lâminas, chaves e cabos autoclaváveis.
- Sistema de empunhadura anatômica e versátil.
- Giro de transmissão do motor para os cabeçotes é realizado através de cabo de transmissão com sistema de engate rápido.
- Motor remoto cuja rotação é controlada progressivamente através de pedal elétrico.
- Sistema totalmente modular.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

- 01 lâmina (36x08) em aço inoxidável com raio de 32 mm para o cabeçote oscilatório.
- 01 lâmina (44x12) em aço inoxidável com raio de 45 mm para o cabeçote oscilatório.
- 01 lâmina (75x09) em aço inoxidável com raio de 32 mm para o cabeçote oscilatório.
- 01 lâmina (R79x12) em aço inoxidável com raio de 79 mm para o cabeçote oscilatório.
- 01 lâmina (R115x20) em aço inoxidável com raio de 115 mm para o cabeçote oscilatório.
- 01 chave Allen 5 mm para troca de lâmina para o cabeçote oscilatório.
- 01 chave mandril cabeçote perfurador canulado
- 01



LP Comércio



(65) 9337-9599



www.lpcomercio.com

E-mai: televentas@lpcomercio.com Rua Fenelon Muller, nº 173 – Dom Aquino

CEP 78015-090 - Cuiabá/MT Fone: (65) 3027- 2090

CNPJ: 10.832.896/0001-29 / Insc. Estadual 13.371.766-6



COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

P. M. Juína
Fis. <u>10</u>
Rub. <u>10</u>

conjunto de motor com pedal de controle de rotação progressivo. • 01 maleta para acomodação e transporte personalizada. • 02 cabos de transmissão. • 01 Manual do usuário.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Laminas para o cabeçote oscilatório sob medida, consultar fábrica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR

Tensão de Alimentação (V) 220 – 240
Rotação Progressiva Motor (%) 0 a 100
Frequência (Hz) – 60
Rotação Motor (RPM) 28.000
Potencia (VA) 750

CABEÇOTE OSCILATÓRIO

Oscilação da lâmina (Kciclos/min.) (Ajustável) 12.5 a 28
Espessura de Corte (mm) 0.8 a 1.0
Oscilação Progressiva (%) 0 a 100
Peso Cabeçote Oscilatório (Kg) 0,55

CABEÇOTE PERFURADOR CANULADO

Rotação no eixo principal (RPM) 2.000 a 9.333
Diâmetro Máximo ações canuladas (mm) 4,6
Diâmetro Admissível no Mandril (mm) 0 a 6,35
Peso Cabeçote Perfurador (Kg.) 0,99



LP Comércio



(65) 9337-9599



www.lpcomercio.com

E-mai: tele vendas@lpcomercio.com Rua Fenelon Muller, nº 173 – Dom Aquino

CEP 78015-090 - Cuiabá/MT Fone: (65) 3027- 2090

CNPJ: 10.832.896/0001-29 / Insc. Estadual 13.371.766-6

P. M. Juina
Fis. 11
Rub. 11

